

**Prüfbericht 366-0639-12-WIRD
zur Erteilung der ECE (E1) 124R- 000301**

ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Anlage 9 - Verwendungsbereich



Radtyp: 60155118-02

Stand: 16.09.2020

Seite: 1 von 7



Fahrzeughersteller

: CITROEN, FIAT, IVECO, PEUGEOT

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15F $\odot$ Y

Einpreßtiefe (mm) : 68

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 118/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittell och (mm)	Zentrierring- werkstoff	zul. Rad- last (kg)	zul. Abroll umf. (mm)	gültig ab Fertig datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
00-4012	4012	ohne	71,1		1120	2126	07/20

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : CITROEN

Befestigungsteile : Kegelbundsrauben M14x1,5, Kegelw. 60 Grad

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN JUMPER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Y	e3*2001/116*0234*..	74 - 130	215/70R15C 225/70R15C		*) ; bis e3*2001/116*0234*10; 744; 75l; 76W; 1); 2); 33)
Y	e3*2001/116*0234*..	81 - 130	215/70R15C 225/70R15C		*) ; ab e3*2001/116*0234*12; 744; 75l; 76W; 1); 2); 33)
YB	e2*2007/46*0252*..	81 - 110	205/70R15C 215/70R15C 225/70R15C 225/70R15C M+S		*) ; bis e2*2007/46*0252*02; 744; 75l; 76W; 77E; 1); 2); 33)
YB	e2*2007/46*0252*..	81 - 120	215/70R15C 225/70R15C		*) ; ab e2*2007/46*0252*03; 744; 75l; 76W; 77E; 1); 2); 33)
YC	e2*2007/46*0254*..	81 - 120	215/70R15C 225/70R15C		*) ; ab e2*2007/46*0254*04; 744; 75l; 76W; 1); 2); 33)

Prüfbericht 366-0639-12-WIRD
zur Erteilung der ECE (E1) 124R- 000301

ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 60155118-02

Stand: 16.09.2020



Seite: 2 von 7

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN JUMPER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
YC	e2*2007/46*0254*..	81 - 110	205/70R15C		*); bis e2*2007/46*0254*03; 744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
			215/70R15C		
			225/70R15C		
			225/70R15C M+S		
Z	e3*98/14*0104*..	62 - 94	195/70R15		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
			205/70R15		
23	e3*96/27*0027*..	50 - 80	215/65R15		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
			195/70R15		
		50 - 94	205/70R15		
230	G712	50 - 94	215/70R15		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
			195/70R15		
			205/70R15		
230D	G831	62 - 94	215/70R15		*); Lkw; Frontantrieb; zul.GesGew. 2800 bzw.3200 kg; 744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
			195/70R15		
			205/70R15		
230L	G713	50 - 94	215/70R15		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
			195/70R15		
			205/70R15		
230P	G714	63 - 80	215/70R15		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
			195/70R15		
			205/70R15		
244	K908	62	215/70R15		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
		62 - 94	205/70R15		
			215/70R15		
		107	205/70R15		
244 D	K907	62 - 94	215/70R15		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
			205/70R15		
244 L	K909	62 - 94	215/70R15		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
			195/70R15		
		107	205/70R15		
244 M	L114	81	205/70R15C		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
250	L774	74 - 88	205/70R15C 106		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
			215/70R15C 109		
			225/70R15C 112		
250	L774	74 - 88	205/70R15C 106		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
		74 - 116	215/70R15C 109		
			225/70R15C 112		
250D	L939	74 - 88	215/70R15C		*); Lkw offener Kasten (Serie); 744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
			225/70R15C		
		116	215/70R15C		
			225/70R15C		

Prüfbericht 366-0639-12-WIRD
zur Erteilung der ECE (E1) 124R- 000301

ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 60155118-02

Stand: 16.09.2020



Seite: 3 von 7

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN JUMPER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
250L	L773	74 - 88	205/70R15C		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
		74 - 116	215/70R15C		
			225/70R15C		

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN JUMPER, RELAY**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Y	e3*2007/46*0046*..	81 - 130	215/70R15C		*); ab e3*2007/46*0046*10; 744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
			225/70R15C		
Y	e3*2007/46*0046*..	74 - 110	205/70R15C		*); bis e3*2007/46*0046*06; Frontantrieb; 744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
		74 - 130	215/70R15C		
			225/70R15C		
			225/70R15C M+S		

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : FIAT

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Kegelw. 60 Grad

Verkaufsbezeichnung: **FIAT DUCATO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
230	e3*96/27*0025*..	50 - 90	195/70R15		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
			215/65R15		
		50 - 94	195/70R15		
			205/70R15		
		93 - 94	215/70R15		
230	G687	50 - 85	195/70R15		*); Lkw; Frontantrieb; 744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
		50 - 94	215/70R15		
		59 - 85	205/70R15		
230 M	K861	80	195/70R15		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
			205/70R15		
			215/70R15		
230D	G830	62 - 94	195/70R15		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
			205/70R15		
			215/70R15		

Prüfbericht 366-0639-12-WIRD
zur Erteilung der ECE (E1) 124R- 000301

ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 60155118-02

Stand: 16.09.2020



Seite: 4 von 7

Verkaufsbezeichnung: **FIAT DUCATO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
230L	G688	50 - 94	195/70R15		*); nicht für FZ mit ZGG=3500 kg; 744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
			205/70R15		
			215/70R15		
230P	G715	51 - 85	195/70R15		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
			205/70R15		
			215/70R15		
244	e3*98/14*0102*..	62 - 94	195/70R15		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
			205/70R15		
244	K916	62	195/70R15		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
		62 - 94	205/70R15		
			215/70R15		
244 D	K918	62 - 94	205/70R15		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
			215/70R15		
244 L	K917	62 - 94	195/70R15		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
		62 - 107	205/70R15		
244 M	L094	81	205/70R15C		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
250	e3*2001/116*0232*..	83 - 130	215/70R15C		*); ab e3*2001/116*0232*16; 744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
			225/70R15C		
250	e3*2001/116*0232*..	74 - 116	215/70R15C		*); bis e3*2001/116*0232*15; 744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
			225/70R15C		
		88 - 116	225/70R15C		
250	e3*2007/46*0044*..	83 - 109	205/70R15C 106		*); bis e3*2007/46*0044*08; 744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
		83 - 130	215/70R15C 109		
			225/70R15C M+S		
250	e3*2007/46*0044*..	83 - 130	215/70R15C		*); ab e3*2007/46*0044*13; 744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
			225/70R15C		
		85 - 109	205/70R15C		
250	e3*2007/46*0049*..	96 - 100	215/70R15C		*); ab e3*2007/46*0049*10; 744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
			225/70R15C		
		110 - 130	215/70R15C		
250	e3*2007/46*0049*..	96	215/70R15C 109		*); bis e3*2007/46*0049*07; 744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
			225/70R15C		
250	L778	74 - 116	205/70R15		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
			215/70R15		
			225/70R15		
250D	L968	74 - 116	215/70R15C		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
			225/70R15C		

Prüfbericht 366-0639-12-WIRD
zur Erteilung der ECE (E1) 124R- 000301

ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Anlage 9 - Verwendungsbereich



Radtyp: 60155118-02

Stand: 16.09.2020

Seite: 5 von 7

Verkaufsbezeichnung: **FIAT DUCATO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
250L	L779	74 - 88	205/70R15C		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
		74 - 116	215/70R15C		
			225/70R15C		
250M	N413	100	215/70R15C 106		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
			225/70R15C 109		

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : IVECO

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Kegelw. 60 Grad

Verkaufsbezeichnung: **IVECO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
S1	K664	62 - 78	205/70R15		744; 75I; 76W; 77E; 1); 2); 33)
			215/70R15		
		62 - 92	225/70R15		

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : PEUGEOT

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Kegelw. 60 Grad

Verkaufsbezeichnung: **BOXER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Y	e3*2007/46*0045*..	81 - 130	215/70R15C		*); ab e3*2007/46*0045*10; 744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
			225/70R15C		
Y	e3*2007/46*0045*..	74 - 110	205/70R15C		*); bis e3*2007/46*0045*05; 744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
		74 - 130	215/70R15C		
			225/70R15C		

Prüfbericht 366-0639-12-WIRD
zur Erteilung der ECE (E1) 124R- 000301

ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 60155118-02

Stand: 16.09.2020



Seite: 6 von 7

Verkaufsbezeichnung: **BOXER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
250D	L936	74 - 116	215/70R15C 225/70R15C		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT BOXER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Y	e3*2001/116*0233*..	74 - 130	215/70R15C 225/70R15C		*) ; bis e3*2001/116*0233*10; 744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
Y	e3*2001/116*0233*..	81 - 130	215/70R15C 225/70R15C		*) ; ab e3*2001/116*0233*12; 744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
Z	e3*98/14*0103*..	62 - 94	195/70R15 205/70R15		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
23	e3*96/27*0026*..	50 - 80 50 - 94 93 - 94	215/65R15 195/70R15 205/70R15 215/70R15		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
230	G716	50 - 94	195/70R15 205/70R15 215/70R15		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
230D	G828	62 - 94	195/70R15 205/70R15 215/70R15		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
230L	G717	50 - 94	195/70R15 205/70R15 215/70R15		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
230P	G718	63 - 80	195/70R15 205/70R15 215/70R15		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
244	K913	62 62 - 94	195/70R15 205/70R15 215/70R15		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
244 D	K914	62 - 94	205/70R15 215/70R15		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
244 L	K912	62 - 94 62 - 107	195/70R15 205/70R15		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
244 M	L113	81	205/70R15C		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
250	L771	74 - 88 74 - 116	205/70R15 215/70R15C 225/70R15		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)
250L	L772	74 - 88 74 - 116	205/70R15C 215/70R15C 225/70R15C		744; 75I; 76W; 1); 2); 33)

**Prüfbericht 366-0639-12-WIRD
zur Erteilung der ECE (E1) 124R- 000301**

ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Anlage 9 - Verwendungsbereich



Radtyp: 60155118-02

Stand: 16.09.2020

Seite: 7 von 7

*) Die unter "Auflagen" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Auflagen" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Auflagen

- 744) Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Räder ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu entnehmen.
- 75I) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls ist die erhöhte Achslast im Anhängerbetrieb anzupassen oder zu streichen.
- 76W) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Rad/Reifen-Kombination vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

Das Rad ist ein hochbeanspruchtes Fahrzeugteil, welches im Betrieb extremen Belastungen ausgesetzt sein kann. Falsche oder nicht sichere Rad/Reifen-Bedienungspraktiken können zu Risiken und Gefahren für den Verbraucher führen. Deshalb müssen alle Wartungs- und Montagearbeiten durch qualifiziertes und entsprechend geschultes Personal durchgeführt werden.

Anbauanleitung

1. Vermeiden Sie Beschädigungen oder Verformungen des Rades durch das Aufbringen hoher Kräfte oder durch Schläge während der Handhabung oder der Montage an das Fahrzeug. Um den Oberflächenschutz des Rades nicht zu beschädigen, müssen Stöße und Kratzer vermieden werden.

⇒ *Dadurch besteht das Risiko von Laufunruhe, Vibrationen oder Korrosion, welche zu eingeschränkter Lebensdauer führt.*

2. Vor einem Rad/Reifenwechsel ist über die Fachwerkstätte oder über das Fahrzeughandbuch in Erfahrung zu bringen in welcher Form der Reifendruck überprüft werden muss. Verfügt das Fahrzeug über ein direktes oder indirektes RDKS ist im Falle eines Rad/Reifenwechsels gemäß dem Fahrzeughandbuch vorzugehen.

Vor der Montage des Reifens müssen die Reifenwülste mit einer handelsüblichen Montagepaste eingestrichen werden. Falls ein Reifendrucksensor vorhanden ist, darf dieser während der Montagearbeiten nicht beschädigt werden. Damit der Reifendrucksensor fehlerfrei funktioniert, muss er frei von Montagepaste sein und darf nicht nass werden.

Metallventil-Reifendruckkontrollsystem: Montagehinweise und Drehmomentangaben des Fahrzeug-, bzw. Sensorherstellers beachten. Service-Kit (Dichtring, Überwurfmutter und Ventileinsatz) sind bei jedem Reifenwechsel zu erneuern. Das Ventil darf nicht über die Felgenaußenkante hinausragen.

Bei Rädern mit Gummiventil-Reifendruckkontrollsystemen oder ohne Reifendruckkontrollsystem ist zu beachten, dass das Ventil nicht über das Komplettrad hinausragt. Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig. Gummiventile sind bei jedem Reifenwechsel zu erneuern. Zur Befüllung und zur Reifendruckkontrolle wird die Ventilkappe entfernt. Nach Beendigung des Vorganges ist das Ventil wieder mit der staub- und wasserdichten Kappe zu verschließen.

3. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen/-Aluminiumfelgen zum Einsatz gebracht werden.

4. Vor der Montage der Rad/Reifeneinheit am Fahrzeug ist sicherzustellen, dass alle Kontaktflächen zwischen Rad und Nabe sauber sind und sich auch keine Fremdkörper dazwischen befinden.

⇒ *Gefahr von Laufunruhe und Vibrationen*

⇒ *Gefahr von Beschädigungen des Rades in einem stark beanspruchten Bereich, Gefahr eingeschränkter Lebensdauer*

⇒ *Unzureichendes Anziehen kann zum Lösen des Rades führen.*

ALCAR WHEELS GmbH

Leobersdorfer Straße 24, 2552 Hirtenberg, Austria, Tel.: +43/2256/801-0, info@alcar-wheels.com, www.alcar-wheels.com

FIRMENSITZ: Wien, FIRMENBUCHGERICHT: Handelsgericht Wien, Firmennummer: FN71479t, STAMMKAPITAL: EUR 5.000.000,- voll einbezahlt, DVR Nr.: 0544311

BANKVERBINDUNG: DIEERSTE, IBAN: AT452011 100001050834 (EUR) IBAN: AT952011 100061316498 (USD), BIC: GIBAATWWXXX, UID-NR.: ATU17617700

5. Es ist darauf zu achten, dass kein Schmiermittel weder an den Gewinden der Radmutter/Schrauben noch an der Anlagefläche zwischen Rad und Radnabe aufgebracht wird.

- ⇒ *Schmierung kann zum Lösen der Befestigungselemente führen*
- ⇒ *Verminderte Reibwerte führen zum übermäßigen Anziehen der Befestigungselemente*
- ⇒ *Verhindert die Haftreibung zwischen Rad und Radanlagefläche*

6. Das Rad darf nur mit den hierfür vorgesehenen Radschrauben/Muttern am Fahrzeug verbaut werden. Jede falsche Zuordnung von Teilen (verschiedene Typen, unterschiedliche Form, verschiedene Länge) kann ein Lösen der Schrauben/Muttern oder den Ausfall des Rades verursachen.

- ⇒ *Es besteht die Gefahr, ein Rad zu verlieren. Unfallgefahr!*

7. Radschrauben/Muttern **müssen mit dem empfohlenen Anzugsdrehmoment befestigt werden (Vgl. Verwendungsbereichsanlage zur Montageanleitung).**

Es wird empfohlen, einen kalibrierten Drehmomentschlüssel zu verwenden und die Radschrauben/Muttern schrittweise, und nicht in einem Durchgang anzuziehen.

Die richtige Befestigungsreihenfolge ist kreuzweise über die Radmitte. Erst eine Radschraube/Mutter anziehen, dann die gegenüberliegende oder die am weitesten entfernte.

- ⇒ *Übermäßiges Anziehen der Befestigungselemente kann zu Verformungen der Radschüssel oder zu Ausfällen der Schrauben oder Muttern führen.*
- ⇒ *Unzureichendes Anziehen kann zum Lösen des Rades führen.*
- ⇒ *Anziehen im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn kann zu Verformungen der Radschüssel und dadurch zu Vibrationen führen.*

8. Bei jedem Rad/Reifenwechsel ist es unbedingt erforderlich, **das Anzugsdrehmoment nach ca. 50-100 km Fahrstrecke zu überprüfen** und falls notwendig die Radschrauben/Muttern erneut bis zum richtigen Wert des empfohlenen Anzugsdrehmoments festzuziehen.

- ⇒ *Übermäßiges Anziehen der Befestigungselemente kann zu Verformungen der Radschüssel oder zu Ausfällen der Schrauben oder Muttern führen.*
- ⇒ *Unzureichendes Anziehen kann zum Lösen des Rades führen.*

Der vom Fahrzeughersteller bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) ist bei dieser Gelegenheit mit zu beachten.

9. Jede technische Änderung an Rädern ist unzulässig. Beschädigte oder verformte Räder dürfen nicht repariert werden (weder durch Erhitzen, noch durch Schweißen als auch durch hinzufügen oder entfernen von Material). Ein solches Rad entspricht nicht mehr der geprüften Version und führt bei Montage an einem Fahrzeug zum Erlöschen der Betriebserlaubnis im Bereich der StVZO.

- ⇒ *Es besteht die Gefahr eingeschränkter Lebensdauer oder vorzeitigen Ausfalls.*

Die passenden Fahrzeuge entnehmen Sie bitte der jeweiligen Verwendungsbereichsanlage

ALCAR WHEELS GmbH

Leobersdorfer Straße 24, 2552 Hirtenberg, Austria, Tel.: +43/2256/801-0, info@alcar-wheels.com, www.alcar-wheels.com

FIRMENSITZ: Wien, FIRMENBUCHGERICHT: Handelsgericht Wien, Firmennummer: FN71479t, STAMMKAPITAL: EUR 5.000.000,- voll einbezahlt, DVR Nr.: 0544311

BANKVERBINDUNG: DIENERSTE, IBAN: AT452011 100001050834 (EUR) IBAN: AT952011 100061316498 (USD), BIC: GIBAATWWXXX, UID-NR.: ATU17617700